

ОПИСАНИЕ АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ – воднодисперсионная фасадная краска на основе эмульсии силиконовой смолы и эластомера.

НАЗНАЧЕНИЕ Для высококачественной окраски фасадов зданий и внутренних работ (потолки и стены) на ответственных объектах и в помещениях с повышенной влажностью.
Красочная программа АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ (грунт ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН, шпатлевка ШПАКРЭМ-Ф, краска АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ) применяется на штукатурных основах и кирпичных кладках всех типов, бетонных и газобетонных основах, **на старых основах, склонных к трещинообразованию**, и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы (**разрешение КГИОП, 2004г.**).
Создает эффект минеральной поверхности, обладает высокими декоративными свойствами, паропроницаемостью ($S_d < 0,05$ м) и долговечностью, водо- и грязеотталкиваниями, стойкостью к косому дождю, укрывистостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------|
| ➤ Цвет: | белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,45-1,55 |
| ➤ Глянец: | матовая | ➤ Степень перетира, не более, мкм: | 50 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,160-0,200 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 51–57 | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 6 мм), не менее, с: | 20 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ➤ тщательно перемешать;
➤ добавить, при необходимости, не более 3% воды;
➤ профильтровать;
➤ нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН и очищенную от пыли и грязи основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ➤ температура основы и воздуха не ниже 5°C;
➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, безвоздушное распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 12 часов.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>