

ОПИСАНИЕ Растворитель (разбавитель) Эмлак № 235 Б (далее растворитель) – представляет собой смесь ароматических углеводов,

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для разбавления базовой эмали Эмакоут 7320 ЦВ, Количество растворителя, необходимое для разбавления указано в технической характеристике на эмаль..

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Растворитель является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Все работы, связанные с применением растворителя, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.
При работе с растворителем Эмлак № 235 Б необходимо применять индивидуальные средства защиты.

ФАСОВКА и ХРАНЕНИЕ Растворитель поставляется в таре по 5 и 15кг. Транспортирование и хранение растворителя производят в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей, источников нагрева и атмосферной влаги. Тара с растворителем должна быть герметично закрыта.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

.ru