

ОПИСАНИЕ Растворитель (разбавитель) Эмлак № 235 Л (далее растворитель) – представляет собой смесь ароматических углеводородов,

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для разбавления лаков Эматоп ЖД и Эматоп, эмали 1355 и др. Количество растворителя, необходимое для разбавления указано в технической характеристике на эмаль..

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Растворитель является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Все работы, связанные с применением растворителя, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.
При работе с растворителем (разбавителем) Эмлак № 235(Л) необходимо применять индивидуальные средства защиты.

ФАСОВКА и ХРАНЕНИЕ Растворитель поставляется в таре по 55 и 15 кг.. Транспортирование и хранение растворителя производят в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей, и от огня в таре и атмосферной влаги. Тара с растворителем должна быть герметично закрыта.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

.ru