



## РАСТВОРИТЕЛЬ ЭМЛАК № 121

**ОПИСАНИЕ** Растворитель Эмлак № 121 представляет собой смесь алифатических (84-90%) и ароматических (8-10%) углеводородов и (2-6%) специальных добавок

**НАЗНАЧЕНИЕ** Растворитель Эмлак № 121 предназначен для разбавления эмалей Эмакоут 218, Промос-ПС, Эмакоут 1145 и других лакокрасочных материалов по согласованию со специалистами Эмлак.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Температура вспышки в закрытом тигле, °С 33 ➤ Плотность, г/см<sup>3</sup> 0,770±0,02

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Растворитель является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Все работы, связанные с применением растворителя, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.

При работе с растворителем Эмлак № 121 необходимо применять индивидуальные средства защиты.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение растворителя производят в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей, источников нагрева и атмосферной влаги. Тара с растворителем должна быть герметично закрыта.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177 г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 740-62-33, 740-62-35, 747-11-66  
тел. (812) 252-95-13, 320-67-56  
e-mail: [marketing@emlak.ru](mailto:marketing@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>